

# APIGROL® Futterzargen Siegellack

d 2/0221

Seite 1 von 2

## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	APIGROL® Futterzargen Siegellack wurde speziell entwickelt für die Behandlung von Futterzargen und Futtertaschen sowie von Holzböden. Leicht zu verarbeiten, sehr guter Verlauf, seidenglänzend, schwacher Geruch, nach Trocknung geruchslos. Schützt Holz vor Schmutz, Staub und Flecken.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ausgezeichnete Haftung, gute Schleifbarkeit</li><li>- kratzfest und gute mechanische Belastbarkeit</li><li>- gute Wasser- und Alkoholbeständigkeit</li></ul>
<b>Inhaltsstoffe nach VdL RL 01:</b>	Urethanalkydharz, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glykolether, Additive.
<b>Farbton / Glanz:</b>	farblos seidenglänzend
<b>Lagerung:</b>	Im Originalgebinde bei Raumtemperatur mind. 3 Jahre haltbar. Nach Gebrauch wieder gut verschließen und kurz stürzen. APIGROL® Futterzargen Siegellack ist frostsicher.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht unter +5 °C und über +35 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Luftfeuchtigkeit max. 80 %. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Trockene, unbehandelte Hölzer sowie renovierungsbedürftige Althölzer. Holzfeuchtigkeit darf max. 15% betragen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von trennend wirkenden Substanzen (Wachs, Fett, Poliermittel etc.) sein. Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen und Rollen; verarbeitungsfertig eingestellt
<b>Anstrichaufbau:</b>	APIGROL® Futterzargen Siegellack zwei- bis dreimal unverdünnt streichen oder rollen; Erstanstrich nach Trocknung leicht in Holzfaserrichtung anschleifen.
<b>Trocknung:</b>	staubtrocken bei 20°C: 30 Min. überstreichbar: 6-8 Std. schleifbar: nach 24 Std.  Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeiten.
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 13 m <sup>2</sup> / Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

# **APIGROL® Futterzargen Siegellack**

d 2/0221

Seite 2 von 2

## **Produkt-Information**

### **Besondere Hinweise**

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern kann es zu Verfärbungen und Trocknungsverzögerung kommen. Daher wird in diesen Fällen ein Probeanstrich empfohlen.

### **Sicherheitsratschläge**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid, Pulverlöschmittel und kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISCODE: BSL60

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Waschverdünnung.

### **Entsorgung**

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KSB). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.